



GP1 P

MAŁE ZESTAWY HYDROFOROWE Z 1 POMPĄ do zabudowy na zbiorniku hydroforowym

Jednofazowe 230V - 50 Hz

Model	Kod	Euro	HP	kW	Pobór prądu [A] 1~ 230V	DNA	DNM	Charakterystyka	
								Q [m3/h]	H [m]
GP1 AGA 0.75 M - P	1102090000	194,00	0,75	0,55	4	1"	1"	0,3÷1,2÷3,0	45,0÷37,9÷18,0
GP1 AGA 1.00 M - P	1102100000	196,00	1	0,75	5,5	1"	1"	0,3÷1,8÷3,6	47,5÷35,7÷23,0
GP1 AGA/B 1.50 M - P	1112150000B	365,00	1,5	1,1	8,1	1"	1"	0,6÷2,7÷6,0	48,0÷38,6÷27,0
GP1 CDA 1.00 M - P	1212100000	286,00	1	0,75	6,1	1"	1"	1,2÷3,0÷5,4	39,5÷35,2÷21,0
GP1 CDA/B 1.50 M - P	1212150000B	395,00	1,5	1,1	8,6	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷6,0	50,8÷47,1÷27,5
GP1 JEXM/A 80 - P	1667047900	305,00	0,8	0,6	4,7	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,5	33,0÷23,5÷18,0
GP1 JEXM/A 100 - P	1667057900	316,00	1	0,75	6,4	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,5	37,0÷27,0÷21,0
GP1 JEXM/A 120 - P	1662060000	309,00	1,2	0,9	6,7	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,5	41,0÷30,5÷24,5
GP1 COMPACT/A AM/6 - P	1483020200A	256,00	0,6	0,44	3	1"	1"	1,2÷3,0÷4,8	31,0÷21,8÷9,0
GP1 COMPACT/A AM/8 - P	1480030200A	261,00	0,8	0,6	4	1"	1"	1,2÷3,0÷4,8	40,0÷27,4÷10,5
GP1 COMPACT AM/10 - P	1480040200	300,00	1	0,75	6	1"	1"	1,2÷3,0÷4,8	57,0÷43,4÷20,0

W komplecie: pompa, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, armatura z mosiądzu i kabel zasilający.

GP1 Presscomfort

MAŁE ZESTAWY Z 1 POMPĄ ORAZ STEROWNIKIEM PRESSCOMFORT

Jednofazowe 230V - 50 Hz

Model	Kod	Euro	HP	kW	Pobór prądu [A] 1~ 230V	DNA	DNM	Charakterystyka	
								Q [m3/h]	H [m]
GP1 AGA 1.00M+Presscomfort	1100100300	327,00	1	0,75	5,5	1"	1"	0,3÷1,8÷3,6	47,5÷35,7÷23,0
GP1 COMPACT/A AM/6+Presscomfort	1482020500A	344,00	0,6	0,44	3	1"	1"	1,2÷3,0÷4,8	31,0÷21,8÷9,0
GP1 COMPACT/A AM/8+Presscomfort	1482030500A	358,00	0,8	0,6	4	1"	1"	1,2÷3,0÷4,8	40,0÷27,4÷10,5
GP1 COMPACT/A AM/10+Presscomfort	1482040500	432,00	1	0,75	4	1"	1"	1,2÷3,0÷4,8	57,0÷43,4÷20,0

GP1 H

MAŁE ZESTAWY HYDROFOROWE Z 1 POMPĄ ORAZ ZBIORNIKIEM PRZEPONOWYM

Jednofazowe 230V - 50 Hz

Model	Kod	Euro	HP	kW	Pobór prądu [A] 1~ 230V	DNA	DNM	Charakterystyka	
								Q [m3/h]	H [m]
GP1 AGA 0.75 M - 24H	1103090000	309,00	0,75	0,55	4	1"	1"	0,3÷1,2÷3,0	45,0÷37,9÷18,0
GP1 AGA 1.00 M - 24H	1103100000	319,00	1	0,75	5,5	1"	1"	0,3÷1,8÷3,6	47,5÷35,7÷23,0
GP1 AGA/B 1.50 M - 24H	1113150000B	434,00	1,5	1,1	8,1	1 1/2"	1"	0,6÷2,7÷6,0	48,0÷38,6÷27,0
GP1 JEXM/A 80 - 24H	1668040000	372,00	0,8	0,6	4,7	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,5	33,0÷23,5÷18,0
GP1 JEXM/A 100 - 24H	1668050300	401,00	1	0,75	6,4	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,5	37,0÷27,0÷21,0
GP1 JEXM/A 120 - 24H	1668060000	410,00	1,2	0,9	6,7	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,5	41,0÷30,5÷24,5
GP1 JEXM/B 150 - 24H	1668070000B	446,00	1,5	1,1	7,6	1 1/4"	1"	1,2÷3,0÷4,7	49,0÷37,0÷29,5

W komplecie: pompa, zbiornik przeponowy 24l, manometr, wyłącznik ciśnieniowy, armatura z mosiądzu i kabel zasilający.