



BEST 2-5

POMPY ZATAPIALNE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

Jednofazowe 1~230V - 50 Hz

Trójfazowe 3~400V - 50 Hz

Typ	Kod	EURO	HP	kW	Pobór prądu [A]		Wyjście DN	Przelot [mm]	Masa [kg]	Charakterystyka		Typ	Kod	EURO
					1~ 230V	3~ 400V				Q [m3/h]	H [m]			
BEST 2 MA	1721090021	450,00	0,75	0,55	4,4	-	G 1"½	10	12,1	1,2÷9,6÷15,6	12,2÷6,7÷2,9			
BEST 2 M	1721091221	440,00	0,75	0,55	4,4	2	G 1"½	10	12	1,2÷9,6÷15,6	12,2÷6,7÷2,9	BEST 2	1721091204	436,00
BEST 3 MA	1721100021	558,00	1	0,75	5,6	-	G 1"½	10	12,8	1,2÷10,2÷16,8	13,6÷7,6÷3,2			
BEST 3 M	1721101221	552,00	1	0,75	5,6	2,4	G 1"½	10	12,7	1,2÷10,2÷16,8	13,6÷7,6÷3,2	BEST 3	1721101204	552,00
BEST 4 MA	1731150021	606,00	1,5	1,1	7,3	-	G 1"½	10	13,9	1,2÷12,0÷19,8	17,4÷10,0÷4,6			
BEST 4 M	1731151221	595,00	1,5	1,1	7,3	3	G 1"½	10	13,8	1,2÷12,0÷19,8	17,4÷10,0÷4,6	BEST 4	1731151204	597,00
			2	1,5	-	3,3	G 1"½	10	13,5	1,2÷12,0÷21,6	18,4÷11,4÷5,0	BEST 5	1731201204	673,00

Wersja "A" posiada zabudowany fabrycznie pływakowy wyłącznik regulacji poziomu.

Pompy BEST 2-5 są dostępne w wersji 60Hz- w celu informacji prosimy o kontakt z siecią sprzedaży.



RIGHT

POMPY ZATAPIALNE WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI 304

Jednofazowe 1~230V - 50 Hz

Trójfazowe 3~400V - 50 Hz

Typ	Kod	EURO	HP	kW	Pobór prądu [A]		Wyjście DN	Przelot [mm]	Masa [kg]	Charakterystyka		Typ	Kod	EURO
					1~ 230V	3~ 400V				Q [m3/h]	H [m]			
RIGHT 75 M A	1771030021	359,00	0,75	0,55	4,8	-	G 1"½	10	10	2,4÷9,6÷14,4	7,8÷4,7÷2,0			
RIGHT 75 M A 10 m	1771031421	389,00	0,75	0,55	4,8	-	G 1"½	10	10,1	2,4÷9,6÷14,4	7,8÷4,7÷2,0			
RIGHT 75 M	1771031321	345,00	0,75	0,55	4,8	2,1	G 1"½	10	10	2,4÷9,6÷14,4	7,8÷4,7÷2,0	RIGHT 75	1771030004	345,00
RIGHT 75 M 10 m	1771031221	375,00	0,75	0,55	4,8	2,1	G 1"½	10	10,1	2,4÷9,6÷14,4	7,8÷4,7÷2,0	RIGHT 75 10 m	1771031404	375,00
RIGHT 100 M A	1771050021	406,00	1	0,75	5,7	-	G 1"½	10	11,5	2,4÷9,6÷18,0	9,5÷6,6÷2,0			
RIGHT 100 M A 10 m	1771051421	436,00	1	0,75	5,7	-	G 1"½	10	11,6	2,4÷9,6÷18,0	9,5÷6,6÷2,0			
RIGHT 100 M	1771051321	393,00	1	0,75	5,7	2,6	G 1"½	10	11,5	2,4÷9,6÷18,0	9,5÷6,6÷2,0	RIGHT 100	1771050004	393,00
RIGHT 100 M 10 m	1771051221	424,00	1	0,75	5,7	2,6	G 1"½	10	11,6	2,4÷9,6÷18,0	9,5÷6,6÷2,0	RIGHT 100 10 m	1771051404	424,00

Wersja "A" posiada zabudowany fabrycznie pływakowy wyłącznik regulacji poziomu.

Akcesoria do pomp zatapialnych RIGHT

Typ	Kod	EURO
Autozłączce do pomp Right Gwintowe 1 1/2" - żeliwo	800000051	107,00