


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglik krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tt	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 32-125/11/S25RCS4	2 769,00	101840000	G2	50	32	1,1	1,5			29
NSCE 32-125/15/S25RCS4	3 042,00	101840010	G2	50	32	1,5	2			30
NSCE 32-125/22/P25RCS4	3 242,00	101840020	G2	50	32	2,2	3			34
NSCE 32-125/30/P25RCS4	3 637,00	101840030	G2	50	32	3	4			38
NSCE 32-160/22/P25RCS4	3 219,00	101840050	G2	50	32	2,2	3			36
NSCE 32-160/30/P25RCS4	3 345,00	101840060	G2	50	32	3	4			39
NSCE 32-160/40/P25VCS4	3 536,00	101840070	G2	50	32	4	5,7			42
NSCE 32-160/55/P25VCS4	3 990,00	101840080	G2	50	32	5,5	7,5			50
NSCE 32-200/30/P25RCS4	3 414,00	101840100	G2	50	32	3	4			45
NSCE 32-200/40/P25VCS4	3 869,00	101840110	G2	50	32	4	5,5			49
NSCE 32-200/55/P25VCS4	5 442,00	101840120	G2	50	32	5,5	7,5			56
NSCE 32-200/75/P25VCS4	5 896,00	101840130	G2	50	32	7,5	10			73
NSCE 32-250/75/P25VCS4	6 636,00	101840150	G2	50	32	7,5	10			80
NSCE 32-250/92/P25VCS4	8 623,00	101840160	G2	50	32	9,2	12,5			86
NSCE 32-250/110/P25VCS4	8 856,00	101840170	G2	50	32	11	15			91
NSCE 32-250/150/P25VCS4	10 596,00	101840180	G2	50	32	15	20			128
NSCE 40-125/15/S25RCS4	2 970,00	101840200	G2	65	40	1,5	2			31
NSCE 40-125/22/P25RCS4	3 087,00	101840210	G2	65	40	2,2	3			35
NSCE 40-125/30/P25RCS4	3 324,00	101840220	G2	65	40	3	4			39
NSCE 40-125/40/P25VCS4	3 869,00	101840230	G2	65	40	4	5,5			42
NSCE 40-160/30/P25RCS4	3 324,00	101840250	G2	65	40	3	4			41
NSCE 40-160/40/P25VCS4	3 869,00	101840260	G2	65	40	4	5,5			44
NSCE 40-160/55/P25VCS4	5 324,00	101840270	G2	65	40	5,5	7,5			54
NSCE 40-160/75/P25VCS4	5 773,00	101840280	G2	65	40	7,5	10			71
NSCE 40-200/55/P25VCS4	5 442,00	101840300	G2	65	40	5,5	7,5			57
NSCE 40-200/75/P25VCS4	5 896,00	101840310	G2	65	40	7,5	10			74
NSCE 40-200/92/P25VCS4	8 623,00	101840320	G2	65	40	9,2	12,5			80
NSCE 40-200/110/P25VCS4	8 841,00	101840330	G2	65	40	11	15			84
NSCE 40-250/92/P25VCS4	8 623,00	101840350	G2	65	40	9,2	10			91
NSCE 40-250/110/P25VCS4	8 856,00	101840360	G2	65	40	11	12,5			95
NSCE 40-250/150/P25VCS4	10 596,00	101840370	G2	65	40	15	20			131
NSCE 40-250/185/P25VCS4	14 160,00	101840380	G2	65	40	18,5	25			141
NSCE 40-250/220/P25VCS4	14 951,00	101840390	G2	65	40	22	30			150

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemowy/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM



NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone

Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 50-125/30/P25RCS4	3 747,00	101840400	G2	65	50	3	4			42
NSCE 50-125/40/P25VCS4	4 250,00	101840410	G2	65	50	4	5,5			45
NSCE 50-125/55/P25VCS4	5 219,00	101840420	G2	65	50	5,5	7,5			59
NSCE 50-125/75/P25VCS4	5 510,00	101840430	G2	65	50	7,5	10			76
NSCE 50-160/55/P25VCS4	5 324,00	101840450	G2	65	50	5,5	7,5			60
NSCE 50-160/75/P25VCS4	5 773,00	101840460	G2	65	50	7,5	10			77
NSCE 50-160/92/P25VCS4	7 924,00	101840470	G2	65	50	9,2	12,5			83
NSCE 50-160/110/P25VCS4	8 841,00	101840480	G2	65	50	11	15			87
NSCE 50-200/92/P25VCS4	8 456,00	101840500	G2	65	50	9,2	12,5			83
NSCE 50-200/110/P25VCS4	9 233,00	101840510	G2	65	50	11	15			87
NSCE 50-200/150/P25VCS4	11 214,00	101840520	G2	65	50	15	20			126
NSCE 50-200/185/P25VCS4	12 727,00	101840530	G2	65	50	18,5	25			136
NSCE 50-250/150/P25VCS4	12 046,00	101840550	G2	65	50	15	20			132
NSCE 50-250/185/P25VCS4	14 160,00	101840560	G2	65	50	18,5	25			142
NSCE 50-250/220/P25VCS4	14 951,00	101840570	G2	65	50	22	30			151
NSCE 65-125/40/P25VCC4	4 501,00	101840600	G2	80	65	4	5,5			56
NSCE 65-125/55/P25VCC4	5 219,00	101840610	G2	80	65	5,5	7,5			65
NSCE 65-125/75/P25VCC4	5 510,00	101840620	G2	80	65	7,5	10			82
NSCE 65-125/92/P25VCC4	8 456,00	101840630	G2	80	65	9,2	12,5			88
NSCE 65-125/110/P25VCC4	9 233,00	101840640	G2	80	65	11	15			92
NSCE 65-160/75/P25VCC4	5 510,00	101840660	G2	80	65	7,5	10			85
NSCE 65-160/92/P25VCC4	8 456,00	101840670	G2	80	65	9,2	12,5			91
NSCE 65-160/110/P25VCC4	9 233,00	101840680	G2	80	65	11	15			96
NSCE 65-160/150/P25VCC4	10 932,00	101840690	G2	80	65	15	20			133
NSCE 65-160/185/P25VCC4	11 965,00	101840700	G2	80	65	18,5	25			143
NSCE 65-200/110/P25VCC4	10 166,00	101840710	G2	80	65	11	15			101
NSCE 65-200/150/P25VCC4	12 046,00	101840720	G2	80	65	15	20			138
NSCE 65-200/185/P25VCC4	12 727,00	101840730	G2	80	65	18,5	25			148
NSCE 65-200/220/P25VCC4	13 473,00	101840740	G2	80	65	22	30			157
NSCE 80-160/110/P25VCC4	9 878,00	101840820	G2	100	80	11	15			110
NSCE 80-160/150/P25VCC4	11 396,00	101840830	G2	100	80	15	20			147
NSCE 80-160/185/P25VCC4	12 473,00	101840840	G2	100	80	18,5	25			157
NSCE 80-160/220/P25VCC4	13 393,00	101840850	G2	100	80	22	30			166


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 32-125/02B/S45RCS4	2 262,00	101843000	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-125/02A/S45RCS4	2 269,00	101843010	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-125/02/S45RCS4	2 269,00	101843020	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-125/03/S45RCS4	2 422,00	101843030	G2	50	32	0,25	0,3			25
NSCE 32-160/02/S45RCS4	2 396,00	101843050	G2	50	32	0,25	0,3			26
NSCE 32-160/03/S45RCS4	2 455,00	101843060	G2	50	32	0,37	0,5			26
NSCE 32-160/05A/S45RCS4	2 794,00	101843070	G2	50	32	0,55	0,8			28
NSCE 32-160/05/S45RCS4	2 795,00	101843080	G2	50	32	0,55	0,8			28
NSCE 32-200/05A/S45RCS4	2 905,00	101843100	G2	50	32	0,55	0,8			35
NSCE 32-200/05/S45RCS4	2 905,00	101843110	G2	50	32	0,55	0,8			35
NSCE 32-200/07/X45RCS4	3 424,00	101843120	G2	50	32	0,75	1			36
NSCE 32-200/11/P45RCS4	3 292,00	101843130	G2	50	32	1,1	1,5			42
NSCE 32-250/15B/P45RCS4	3 792,00	101843150	G2	50	32	1,5	2			
NSCE 32-250/15A/P45RCS4	3 919,00	101843160	G2	50	32	1,5	2			
NSCE 32-250/15/P45RCS4	3 919,00	101843170	G2	50	32	1,5	2			
NSCE 32-250/22/P45RCS4	4 478,00	101843180	G2	50	32	2,2	3			
NSCE 40-125/02A/S45RCS4	2 388,00	101843200	G2	65	40	0,25	0,3			26
NSCE 40-125/02/S45RCS4	2 510,00	101843210	G2	65	40	0,25	0,3			26
NSCE 40-125/03/S45RCS4	2 570,00	101843220	G2	65	40	0,37	0,5			26
NSCE 40-125/05/S45RCS4	2 656,00	101843230	G2	65	40	0,55	0,8			28
NSCE 40-160/03/S45RCS4	2 637,00	101843250	G2	65	40	0,37	0,5			28
NSCE 40-160/05/S45RCS4	2 765,00	101843260	G2	65	40	0,55	0,8			30
NSCE 40-160/07/X45RCS4	3 533,00	101843270	G2	65	40	0,75	1			34
NSCE 40-160/11/P45RCS4	3 401,00	101843280	G2	65	40	1,1	1,5			40
NSCE 40-200/07/X45RCS4	3 533,00	101843300	G2	65	40	0,75	1			36
NSCE 40-200/11A/P45RCS4	3 445,00	101843310	G2	65	40	1,1	1,5			42
NSCE 40-200/11/P45RCS4	3 445,00	101843320	G2	65	40	1,1	1,5			42
NSCE 40-200/15/P45RCS4	4 028,00	101843330	G2	65	40	1,5	2			45
NSCE 40-250/15B/P45RCS4	4 032,00	101843350	G2	65	40	1,5	2			54
NSCE 40-250/15A/P45RCS4	4 032,00	101843360	G2	65	40	1,5	2			54
NSCE 40-250/15/P45RCS4	4 047,00	101843370	G2	65	40	1,5	2			54
NSCE 40-250/22/P45RCS4	4 587,00	101843380	G2	65	40	2,2	3			64
NSCE 40-250/30/P45RCS4	4 996,00	101843390	G2	65	40	3	4			68

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM



NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone

Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 50-125/03/S45RCS4	2 746,00	101843400	G2	65	50	0,37	0,5			29
NSCE 50-125/05/S45RCS4	3 006,00	101843410	G2	65	50	0,55	0,8			31
NSCE 50-125/07/X45RCS4	3 506,00	101843420	G2	65	50	0,75	1			35
NSCE 50-125/11/P45RCS4	3 370,00	101843430	G2	65	50	1,1	1,5			41
NSCE 50-160/07/X45RCS4	3 588,00	101843450	G2	65	50	0,75	1			39
NSCE 50-160/11A/P45RCS4	3 451,00	101843460	G2	65	50	1,1	1,5			45
NSCE 50-160/11/P45RCS4	3 451,00	101843470	G2	65	50	1,1	1,5			45
NSCE 50-160/15/P45RCS4	4 137,00	101843480	G2	65	50	1,5	2			48
NSCE 50-200/15A/P45RCS4	4 156,00	101843500	G2	65	50	1,5	2			48
NSCE 50-200/15/P45RCS4	4 156,00	101843510	G2	65	50	1,5	2			48
NSCE 50-200/22A/P45RCS4	5 014,00	101843520	G2	65	50	2,2	3			58
NSCE 50-200/22/P45RCS4	5 014,00	101843530	G2	65	50	2,2	3			58
NSCE 50-250/22A/P45RCS4	5 046,00	101843550	G2	65	50	2,2	3			65
NSCE 50-250/22/P45RCS4	5 046,00	101843560	G2	65	50	2,2	3			65
NSCE 50-250/30/P45RCS4	5 105,00	101843570	G2	65	50	3	4			69
NSCE 50-250/40/P45VCS4	5 756,00	101843580	G2	65	50	4	5,5			88
NSCE 65-125/05/S45RCC4	3 201,00	101843600	G2	80	65	0,55	0,8			40
NSCE 65-125/07/X45RCC4	3 615,00	101843610	G2	80	65	0,75	1			44
NSCE 65-125/11A/P45RCC4	3 500,00	101843620	G2	80	65	1,1	1,5			50
NSCE 65-125/11/P45RCC4	3 500,00	101843630	G2	80	65	1,1	1,5			50
NSCE 65-125/15/P45RCC4	4 137,00	101843640	G2	80	65	1,5	2			53
NSCE 65-160/15B/P45RCC4	4 246,00	101843660	G2	80	65	1,5	2			55
NSCE 65-160/15A/P45RCC4	4 246,00	101843670	G2	80	65	1,5	2			55
NSCE 65-160/15/P45RCC4	4 251,00	101843680	G2	80	65	1,5	2			55
NSCE 65-160/22A/P45RCC4	4 774,00	101843690	G2	80	65	2,2	3			65
NSCE 65-160/22/P45RCC4	4 774,00	101843700	G2	80	65	2,2	3			65
NSCE 65-200/15/P45RCC4	4 864,00	101843710	G2	80	65	1,5	2			58
NSCE 65-200/22A/P45RCC4	5 123,00	101843720	G2	80	65	2,2	3			68
NSCE 65-200/22/P45RCC4	5 123,00	101843730	G2	80	65	2,2	3			68
NSCE 65-200/30/P45RCC4	5 159,00	101843740	G2	80	65	3	4			71
NSCE 65-200/40/P45VCC4	5 659,00	101843750	G2	80	65	4	5,5			90


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCE (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCE pompa blokowa z przedłużonym wałem silnika
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.isol. F do mocy 3 KW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCE 80-160/15/P45RCC4	5 033,00	101843820	G2	100	80	1,5	2			65
NSCE 80-160/22A/P45RCC4	5 056,00	101843830	G2	100	80	2,2	3			75
NSCE 80-160/22/P45RCC4	5 056,00	101843840	G2	100	80	2,2	3			75
NSCE 80-160/30/P45RCC4	5 092,00	101843850	G2	100	80	3	4			78


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemowy/ grafit/ EPDM
Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 32-125/11/S25RCS4	3 383,00	101841000	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-125/15/S25RCS4	3 601,00	101841010	G3	50	32	1,5	2			
NSCS 32-125/22/P25RCS4	3 819,00	101841020	G3	50	32	2,2	3			
NSCS 32-125/30/P25RCS4	3 933,00	101841030	G3	50	32	3	4			
NSCS 32-160/22/P25RCS4	3 938,00	101841050	G3	50	32	2,2	3			
NSCS 32-160/30/P25RCS4	4 065,00	101841060	G3	50	32	3	4			
NSCS 32-160/40/P25VCS4	4 619,00	101841070	G3	50	32	4	5,7			
NSCS 32-160/55/P25VCS4	6 140,00	101841080	G3	50	32	5,5	7,5			
NSCS 32-200/30/P25RCS4	4 174,00	101841100	G3	50	32	3	4			
NSCS 32-200/40/P25VCS4	4 728,00	101841110	G3	50	32	4	5,5			
NSCS 32-200/55/P25VCS4	6 418,00	101841120	G3	50	32	5,5	7,5			
NSCS 32-200/75/P25VCS4	7 082,00	101841130	G3	50	32	7,5	10			
NSCS 32-250/75/P25VCS4	7 173,00	101841150	G3	50	32	7,5	10			
NSCS 32-250/110A/P25VCS4	9 870,00	101841160	G3	50	32	11	15			
NSCS 32-250/110/P25VCS4	9 870,00	101841170	G3	50	32	11	15			
NSCS 32-250/150/P25VCS4	11 842,00	101841180	G3	50	32	15	20			
NSCS 40-125/15/S25RCS4	3 615,00	101841200	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-125/22/P25RCS4	3 760,00	101841210	G3	65	40	2,2	3			
NSCS 40-125/30/P25RCS4	3 933,00	101841220	G3	65	40	3	4			
NSCS 40-125/40/P25VCS4	4 619,00	101841230	G3	65	40	4	5,5			
NSCS 40-160/30/P25RCS4	4 043,00	101841250	G3	65	40	3	4			
NSCS 40-160/40/P25VCS4	4 726,00	101841260	G3	65	40	4	5,5			
NSCS 40-160/55/P25VCS4	6 499,00	101841270	G3	65	40	5,5	7,5			
NSCS 40-160/75/P25VCS4	6 973,00	101841280	G3	65	40	7,5	10			
NSCS 40-200/55/P25VCS4	6 633,00	101841300	G3	65	40	5,5	7,5			
NSCS 40-200/75/P25VCS4	7 191,00	101841310	G3	65	40	7,5	10			
NSCS 40-200/110A/P25VCS4	10 257,00	101841320	G3	65	40	11	15			
NSCS 40-200/110/P25VCS4	10 257,00	101841330	G3	65	40	11	15			
NSCS 40-250/110A/P25VCS4	10 810,00	101841350	G3	65	40	11	15			
NSCS 40-250/110/P25VCS4	10 810,00	101841360	G3	65	40	11	12,5			
NSCS 40-250/150/P25VCS4	12 932,00	101841370	G3	65	40	15	20			
NSCS 40-250/185/P25VCS4	13 624,00	101841380	G3	65	40	18,5	25			
NSCS 40-250/220/P25VCS4	14 904,00	101841390	G3	65	40	22	30			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 50-125/30/P25RCS4	4 569,00	101841400	G3	65	50	3	4			
NSCS 50-125/40/P25VCS4	5 187,00	101841410	G3	65	50	4	5,5			
NSCS 50-125/55/P25VCS4	6 065,00	101841420	G3	65	50	5,5	7,5			
NSCS 50-125/75/P25VCS4	7 155,00	101841430	G3	65	50	7,5	10			
NSCS 50-160/55/P25VCS4	6 501,00	101841450	G3	65	50	5,5	7,5			
NSCS 50-160/75/P25VCS4	7 046,00	101841460	G3	65	50	7,5	10			
NSCS 50-160/110A/P25VCS4	9 564,00	101841470	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-160/110/P25VCS4	9 564,00	101841480	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-200/110A/P25VCS4	9 672,00	101841500	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-200/110/P25VCS4	9 697,00	101841510	G3	65	50	11	15			
NSCS 50-200/150/P25VCS4	12 908,00	101841520	G3	65	50	15	20			
NSCS 50-200/185/P25VCS4	15 784,00	101841530	G3	65	50	18,5	25			
NSCS 50-250/150/P25VCS4	13 119,00	101841550	G3	65	50	15	20			
NSCS 50-250/185/P25VCS4	16 715,00	101841560	G3	65	50	18,5	25			
NSCS 50-250/220/P25VCS4	17 696,00	101841570	G3	65	50	22	30			
NSCS 50-250/300/W25VCS4	19 173,00	101841580	G3	65	50	30	40			
NSCS 50-315/370/W25VCC4	Na zapytanie	703740010	G3	65	50	37	50			
NSCS 50-315/450/W25VCC4	Na zapytanie	703740020	G3	65	50	45	60			
NSCS 50-315/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740030	G3	65	50	55	75			
NSCS 50-315/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740040	G3	65	50	75	100			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 65-125/40/P25VCC4	5 488,00	101841600	G3	80	65	4	5,5			
NSCS 65-125/55/P25VCC4	6 374,00	101841610	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-125/75/P25VCC4	6 728,00	101841620	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-125/110A/P25VCC4	11 021,00	101841630	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-125/110/P25VCC4	11 021,00	101841640	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-160/75/P25VCC4	7 368,00	101841660	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-160/110A/P25VCC4	11 250,00	101841670	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-160/110/P25VCC4	11 250,00	101841680	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-160/150/P25VCC4	13 337,00	101841690	G3	80	65	15	20			
NSCS 65-160/185/P25VCC4	14 933,00	101841700	G3	80	65	18,5	25			
NSCS 65-200/110/P25VCC4	12 050,00	101841710	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-200/150/P25VCC4	14 700,00	101841720	G3	80	65	15	20			
NSCS 65-200/185/P25VCC4	15 514,00	101841730	G3	80	65	18,5	25			
NSCS 65-200/220/P25VCC4	16 451,00	101841740	G3	80	65	22	30			
NSCS 65-200/300/W25VCC4	18 200,00	101841750	G3	80	65	30	40			
NSCS 65-250/220/P25VCC4	18 560,00	101841770	G3	80	65	22	30			
NSCS 65-250/300/W25VCC4	21 369,00	101841780	G3	80	65	30	40			
NSCS 65-250/370/W25VCC4	Na zapytanie	101841790	G3	80	65	37	50			
NSCS 65-250/450/W25VCC4	Na zapytanie	101841800	G3	80	65	45	60			
NSCS 65-250/550/W25VCC4	Na zapytanie	101841810	G3	80	65	55	75			
NSCS 65-315/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740130	G3	80	65	55	75			
NSCS 65-315/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740140	G3	80	65	75	100			
NSCS 65-315/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740150	G3	80	65	90	122			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tf	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 80-160/110/P25VCC4	12 055,00	101841820	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-160/150/P25VCC4	13 635,00	101841830	G3	100	80	15	20			
NSCS 80-160/185/P25VCC4	15 214,00	101841840	G3	100	80	18,5	25			
NSCS 80-160/220/P25VCC4	16 325,00	101841850	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-200/220/P25VCC4	16 424,00	101841870	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-200/300/W25VCC4	19 559,00	101841880	G3	100	80	30	40			
NSCS 80-200/370/W25VCC4	Na zapytanie	101841890	G3	100	80	37	50			
NSCS 80-200/450/W25VCC4	Na zapytanie	101841900	G3	100	80	45	60			
NSCS 80-250/370/W25VCC4	Na zapytanie	101841920	G3	100	80	37	50			
NSCS 80-250/450/W25VCC4	Na zapytanie	101841930	G3	100	80	45	60			
NSCS 80-250/550/W25VCC4	Na zapytanie	101841940	G3	100	80	55	75			
NSCS 80-250/750/W25VCC4	Na zapytanie	101841950	G3	100	80	75	100			
NSCS 80-315/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740270	G3	100	80	75	100			
NSCS 80-315/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740280	G3	100	80	90	122			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (2900 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 100-160/150/W25VCC4	14 317,00	703740300	G3	125	100	15	20			
NSCS 100-160/185/W25VCC4	15 316,00	703740310	G3	125	100	18,5	25			
NSCS 100-160/220/W25VCC4	17 446,00	703740320	G3	125	100	22	30			
NSCS 100-160/300/W25VCC4	21 128,00	703740330	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-160/370/W25VCC4	Na zapytanie	703740340	G3	125	100	37	50			
NSCS 100-200/300/W25VCC4	21 633,00	703740360	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-200/370/W25VCC4	Na zapytanie	703740370	G3	125	100	37	50			
NSCS 100-200/450/W25VCC4	Na zapytanie	703740380	G3	125	100	45	60			
NSCS 100-200/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740390	G3	125	100	55	75			
NSCS 100-250/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740420	G3	125	100	75	100			
NSCS 100-250/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740430	G3	125	100	90	122			
NSCS 125-200/450/W25VCC4	Na zapytanie	703740460	G3	150	125	45	60			
NSCS 125-200/550/W25VCC4	Na zapytanie	703740470	G3	150	125	55	75			
NSCS 125-200/750/W25VCC4	Na zapytanie	703740480	G3	150	125	75	100			
NSCS 125-200/900/W25VCC4	Na zapytanie	703740490	G3	150	125	90	122			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwnolnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 32-160/05A/S45RCS4	2 656,00	101844070	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-160/05/S45RCS4	2 656,00	101844080	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-200/05A/S45RCS4	2 905,00	101844100	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-200/05/S45RCS4	2 905,00	101844110	G3	50	32	0,55	0,8			
NSCS 32-200/07/X45RCS4	3 424,00	101844120	G3	50	32	0,75	1			
NSCS 32-200/11/P45RCS4	3 303,00	101844130	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-250/11A/P45RCS4	4 765,00	101844150	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-250/11/P45RCS4	4 770,00	101844160	G3	50	32	1,1	1,5			
NSCS 32-250/15/P45RCS4	4 937,00	101844170	G3	50	32	1,5	2			
NSCS 32-250/22/P45RCS4	5 624,00	101844180	G3	50	32	2,2	3			
NSCS 40-125/05/S45RCS4	4 357,00	101844230	G3	65	40	0,55	0,8			
NSCS 40-160/05/S45RCS4	4 371,00	101844260	G3	65	40	0,55	0,8			
NSCS 40-160/07/X45RCS4	4 396,00	101844270	G3	65	40	0,75	1			
NSCS 40-160/11/P45RCS4	4 255,00	101844280	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-200/07/X45RCS4	4 415,00	101844300	G3	65	40	0,75	1			
NSCS 40-200/11A/P45RCS4	4 256,00	101844310	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-200/11/P45RCS4	4 262,00	101844320	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-200/15/P45RCS4	4 545,00	101844330	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-250/11/P45RCS4	4 874,00	101844350	G3	65	40	1,1	1,5			
NSCS 40-250/15A/P45RCS4	5 046,00	101844360	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-250/15/P45RCS4	5 057,00	101844370	G3	65	40	1,5	2			
NSCS 40-250/22/P45RCS4	5 733,00	101844380	G3	65	40	2,2	3			
NSCS 40-250/30/P45RCS4	6 128,00	101844390	G3	65	40	3	4			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węgiel krzemowy/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierze nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 50-125/05/S45RCS4	4 384,00	101844410	G3	65	50	0,55	0,8			
NSCS 50-125/07/X45RCS4	4 485,00	101844420	G3	65	50	0,75	1			
NSCS 50-125/11/P45RCS4	4 560,00	101844430	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-160/07/X45RCS4	4 487,00	101844450	G3	65	50	0,75	1			
NSCS 50-160/11A/P45RCS4	4 325,00	101844460	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-160/11/P45RCS4	4 317,00	101844470	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-160/15/P45RCS4	4 979,00	101844480	G3	65	50	1,5	2			
NSCS 50-200/11/P45RCS4	4 871,00	101844500	G3	65	50	1,1	1,5			
NSCS 50-200/15/P45RCS4	5 197,00	101844510	G3	65	50	1,5	2			
NSCS 50-200/22A/P45RCS4	5 548,00	101844520	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-200/22/P45RCS4	5 553,00	101844530	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-250/22A/P45RCS4	5 992,00	101844550	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-250/22/P45RCS4	6 292,00	101844560	G3	65	50	2,2	3			
NSCS 50-250/30/P45RCS4	6 382,00	101844570	G3	65	50	3	4			
NSCS 50-250/40/P45VCS4	6 543,00	101844580	G3	65	50	4	5,5			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 65-125/05/S45RCC4	4 396,00	101844600	G3	80	65	0,55	0,8			
NSCS 65-125/07/X45RCC4	4 514,00	101844610	G3	80	65	0,75	1			
NSCS 65-125/11A/P45RCC4	4 342,00	101844620	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-125/11/P45RCC4	4 350,00	101844630	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-125/15/P45RCC4	4 580,00	101844640	G3	80	65	1,5	2			
NSCS 65-160/11A/P45RCC4	4 815,00	101844660	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-160/11/P45RCC4	4 827,00	101844670	G3	80	65	1,1	1,5			
NSCS 65-160/15/P45RCC4	5 301,00	101844680	G3	80	65	1,5	2			
NSCS 65-160/22A/P45RCC4	5 951,00	101844690	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-160/22/P45RCC4	5 958,00	101844700	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-200/15/P45RCC4	6 087,00	101844710	G3	80	65	1,5	2			
NSCS 65-200/22A/P45RCC4	6 401,00	101844720	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-200/22/P45RCC4	6 410,00	101844730	G3	80	65	2,2	3			
NSCS 65-200/30/P45RCC4	6 455,00	101844740	G3	80	65	3	4			
NSCS 65-200/40/P45VCC4	6 630,00	101844750	G3	80	65	4	5,5			
NSCS 65-250/30/P45RCC4	6 719,00	101844770	G3	80	65	3	4			
NSCS 65-250/40/P45VCC4	7 329,00	101844780	G3	80	65	4	5,5			
NSCS 65-250/55A/P45VCC4	8 864,00	101844790	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-250/55/P45VCC4	8 876,00	101844800	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-250/75/P45VCC4	10 171,00	101844810	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-315/55/W45VCC4	10 486,00	703740600	G3	80	65	5,5	7,5			
NSCS 65-315/75/W45VCC4	11 087,00	703740610	G3	80	65	7,5	10			
NSCS 65-315/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740620	G3	80	65	11	15			
NSCS 65-315/150/W45VCC4	Na zapytanie	703740630	G3	80	65	15	20			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwwolnierze nie załączone




Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 80-160/15/P45RCC4	6 292,00	101844820	G3	100	80	1,5	2			
NSCS 80-160/22A/P45RCC4	6 309,00	101844830	G3	100	80	2,2	3			
NSCS 80-160/22/P45RCC4	6 319,00	101844840	G3	100	80	2,2	3			
NSCS 80-160/30/P45RCC4	6 322,00	101844850	G3	100	80	3	4			
NSCS 80-200/30/P45RCC4	6 369,00	101844870	G3	100	80	3	4			
NSCS 80-200/40/P45VCC4	7 287,00	101844880	G3	100	80	4	5,5			
NSCS 80-200/55A/P45VCC4	8 952,00	101844890	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-200/55/P45VCC4	8 998,00	101844900	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-250/55A/P45VCC4	9 148,00	101844920	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-250/55/P45VCC4	9 166,00	101844930	G3	100	80	5,5	7,5			
NSCS 80-250/75/P45VCC4	9 905,00	101844940	G3	100	80	7,5	10			
NSCS 80-250/110/P45VCC4	Na zapytanie	101844950	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-315/110A/W45VCC4	Na zapytanie	703740660	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-315/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740670	G3	100	80	11	15			
NSCS 80-315/150/W45VCC4	Na zapytanie	703740680	G3	100	80	15	20			
NSCS 80-315/185/W45VCC4	Na zapytanie	703740690	G3	100	80	18,5	25			
NSCS 80-315/220/W45VCC4	Na zapytanie	703740700	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-400/185/W45VCC4	Na zapytanie	703740730	G3	100	80	18,5	25			
NSCS 80-400/220/W45VCC4	Na zapytanie	703740740	G3	100	80	22	30			
NSCS 80-400/300/W45VCC4	Na zapytanie	703740750	G3	100	80	30	40			
NSCS 80-400/370/W45VCC4	Na zapytanie	703740760	G3	100	80	37	50			

POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM



NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.iszol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.iszol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone

Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	ł	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 100-160/22A/W45RCC4	7 312,00	703740790	G3	125	100	2,2	3			
NSCS 100-160/22/W45RCC4	7 312,00	703740800	G3	125	100	2,2	3			
NSCS 100-160/30/W45RCC4	7 700,00	703740810	G3	125	100	3	4			
NSCS 100-160/40/W45VCC4	7 869,00	703740820	G3	125	100	4	5,5			
NSCS 100-200/40/W45VCC4	7 980,00	703740840	G3	125	100	4	5,5			
NSCS 100-200/55/W45VCC4	9 737,00	703740850	G3	125	100	5,5	7,5			
NSCS 100-200/75/W45VCC4	10 768,00	703740860	G3	125	100	7,5	10			
NSCS 100-250/75/W45VCC4	12 214,00	703740890	G3	125	100	7,5	10			
NSCS 100-250/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740900	G3	125	100	11	15			
NSCS 100-315/110/W45VCC4	Na zapytanie	703740930	G3	125	100	11	15			
NSCS 100-315/150/W45VCC4	Na zapytanie	703740940	G3	125	100	15	20			
NSCS 100-315/185/W45VCC4	Na zapytanie	703740950	G3	125	100	18,5	25			
NSCS 100-315/220/W45VCC4	Na zapytanie	703740960	G3	125	100	22	30			
NSCS 100-315/300/W45VCC4	Na zapytanie	703740970	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-400/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741000	G3	125	100	30	40			
NSCS 100-400/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741010	G3	125	100	37	50			
NSCS 100-400/450/W45VCC4	Na zapytanie	703741020	G3	125	100	45	60			
NSCS 125-200/55/W45VCC4	12 233,00	703741050	G3	150	125	5,5	7,5			
NSCS 125-200/75/W45VCC4	13 933,00	703741060	G3	150	125	7,5	10			
NSCS 125-200/110/W45VCC4	Na zapytanie	703741070	G3	150	125	11	15			
NSCS 125-250/110/W45VCC4	Na zapytanie	703741100	G3	150	125	11	15			
NSCS 125-250/150/W45VCC4	Na zapytanie	703741110	G3	150	125	15	20			
NSCS 125-315/185/W45VCC4	Na zapytanie	703741140	G3	150	125	18,5	25			
NSCS 125-315/220/W45VCC4	Na zapytanie	703741150	G3	150	125	22	30			
NSCS 125-315/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741160	G3	150	125	30	40			
NSCS 125-315/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741170	G3	150	125	37	50			
NSCS 125-400/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741200	G3	150	125	37	50			
NSCS 125-400/450/W45VCC4	Na zapytanie	703741210	G3	150	125	45	60			
NSCS 125-400/550/W45VCC4	Na zapytanie	703741220	G3	150	125	55	75			
NSCS 125-400/750/W45VCC4	Na zapytanie	703741230	G3	150	125	75	100			


POMPY SUCHOSTOJĄCE

Pompy odśrodkowe wg normy EN 733 - eNSCS (1400 rpm)

Cennik 2016

Zakres temperatury cieczy: -20 °C to +140°C
 Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
 Uszczelnienie mechaniczne: Węglík krzemu/ grafit/ EPDM
 Elastomery: EPDM

NSCS pompa blokowa z normowym silnikiem
 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz, Kl.izol. F do mocy 3 kW,
 3 x 380-415/690 V, 50 Hz, IP 55; Kl.isol. F od 4 kW wzwyż
 Silnik w klasie sprawności IE3 (od mocy 0,75 kW)
 Przeciwołnierz nie załączone



Typ	Cena netto PLN	Numer katalogowy	Rab.	Króciec		Moc		Charakterystyka		Waga kg
				ssa	tf	kW	Hp	Q [m³/h]	H [m]	
NSCS 150-200/110A/W45VCC4	Na zapytanie	703741260	G3	200	150	11	15			
NSCS 150-200/110/W45VCC4	Na zapytanie	703741270	G3	200	150	11	15			
NSCS 150-200/150A/W45VCC4	Na zapytanie	703741280	G3	200	150	15	20			
NSCS 150-200/150/W45VCC4	Na zapytanie	703741290	G3	200	150	15	20			
NSCS 150-250/150/W45VCC4	Na zapytanie	703741310	G3	200	150	15	20			
NSCS 150-250/185/W45VCC4	Na zapytanie	703741320	G3	200	150	18,5	25			
NSCS 150-250/220/W45VCC4	Na zapytanie	703741330	G3	200	150	22	30			
NSCS 150-250/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741340	G3	200	150	30	40			
NSCS 150-315/300/W45VCC4	Na zapytanie	703741370	G3	200	150	30	40			
NSCS 150-315/370/W45VCC4	Na zapytanie	703741380	G3	200	150	37	50			
NSCS 150-315/450/W45VCC4	Na zapytanie	703741390	G3	200	150	45	65			
NSCS 150-400/550/W45VCC4	Na zapytanie	703741420	G3	200	150	55	75			
NSCS 150-400/750/W45VCC4	Na zapytanie	703741430	G3	200	150	75	100			
NSCS 150-400/900/W45VCC4	Na zapytanie	703741440	G3	200	150	90	122			
NSCS 200-250/185/W45VDC4	Na zapytanie	703741470	G3	250	200	18,5				
NSCS 200-250/220/W45VDC4	Na zapytanie	703741480	G3	250	200	22				
NSCS 200-250/300A/W45VDC4	Na zapytanie	703741490	G3	250	200	30				
NSCS 200-250/300/W45VDC4	Na zapytanie	703741500	G3	250	200	30				
NSCS 200-315/370/W45VDC4	Na zapytanie	703741530	G3	250	200	37				
NSCS 200-315/450/W45VDC4	Na zapytanie	703741540	G3	250	200	45				
NSCS 200-315/550/W45VDC4	Na zapytanie	703741550	G3	250	200	55				
NSCS 250-315/370/W45VDC4	Na zapytanie	703741580	G3	300	250	37				
NSCS 250-315/450/W45VDC4	Na zapytanie	703741590	G3	300	250	45				
NSCS 250-315/550/W45VDC4	Na zapytanie	703741600	G3	300	250	55				
NSCS 250-315/750/W45VDC4	Na zapytanie	703741610	G3	300	250	75				